



5 lat
gwarancji

MUX

konwencjonalne układy multi



Konwencjonalne układy multi to możliwość zastosowania jednej jednostki zewnętrznej (agregatu) dla kilku pomieszczeń. Jednostki wewnętrzne typu ściennego można dobrać w zależności od potrzeb aranżacji pomieszczenia i własnych upodobań.

Układy dostępne są w opcji „tylko chłodzenie”.

 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
Air Conditioning


MUX Konwencjonalne układy multi

Układy multi



Jednostki zewnętrzne serii MUX pozwalają na podłączenie od 2 do 4 jednostek ściennych (MSC-GE). Zmniejsza to ilość agregatów na zewnątrz budynku dając więcej wolnej przestrzeni i zapewniając niższy hałas klimatyzacji.

Filtry powietrza



Wewnętrzne jednostki ścienne (MSC-GE) posiadają w standardzie filtr katechiny, który usuwa nieprzyjemne zapachy. Jako opcja dostępny jest dodatkowy filtr, który oczyszcza powietrze z najmniejszych zanieczyszczeń (0.01µm).

Programowanie czasu pracy



Standardowy pilot bezprzewodowy pozwala na programowanie pracy urządzenia w ramach 24h. Możliwe jest ustalenie załączenia, wyłączenia lub cyklu załącz/wyłącz. Czas jest zapamiętywany

i przy kolejnym ustalaniu pracy programatora nie ma konieczności ponownego ustawiania godziny załączenia/wyłączenia.

Auto restart

Urządzenia są standardowo wyposażone w funkcję automatycznego restartu na wypadek zaniku napięcia. Jeśli podczas pracy urządzenia nastąpi odcięcie zasilania, po jego przywróceniu urządzenie samoczynnie powróci do poprzedniego trybu pracy.

Jednostka zewnętrzna				MUX-2A28VB	MUX-2A59VB	MUX-2A70VB	MUX-3A60VB	MUX-3A63VB	MUX-4A73VB
Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych				2	2	2	3	3	4
Ilość jednostek wewn. typowego zestawienia				MSC-GE20VB	1			2	
				MSC-GE25VB			3		2
				MSC-GE35VB	1	2	1	2	
Chłodzenie	wydajność	nominalna	kW	2,8	5,9	7,0	6,0	6,3	7,3
	pobór mocy	nominalny	kW	0,800	2,080	2,640	1,990	2,090	2,360
	zakres temp. pracy		°C	+21 ~ +43	+21 ~ +43	+21 ~ +43	+21 ~ +43	+21 ~ +43	+21 ~ +43
Jednostka zewnętrzna	wymiary	wysokość	mm	540	640	640	640	640	850
		szerokość	mm	780	840	840	840	840	840
		głębokość	mm	255	330	330	330	330	330
	masa		kg	35	66	68	65	67	76
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	49	52	52	52	52	52
Orurowanie chłodnicze	maks. długość	m	15	15	15	15	15	15	15
	maks. różnica poziomów	m	10	10	10	10	10	10	10
Klasa energetyczna (chłodzenie / grzanie)				A	C	D	B	B	B
Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia)				230 / 1 / 50, osobno do jednostki zewnętrznej i wewnętrznej					

*podane dane techniczne dotyczą jednostek wewnętrznych



MUX-4A73VB



MSC-GE 25VB